



FuranFlexRWV® ja Classic lõõrivooder

Täname, et olete otsustanud renoveerida hoone lõõrid pikaealist ja vastupidavat FuranFlex® tehnoloogiat kasutades.

FuranFlex® on ainus tehnoloogia, mida kasutades saab paigaldada eritüübilistesse erineva pikkuse ja läbimõõduga ning erineva sisekujuga korstnatesse, lõõridesse ja kanalitesse korrosiooni-, leegi- ja temperatuurikindla korstnasisu, mis on valmistatud komposiitmaterjalist ning tagab liideteta paigalduse ja erakordse vastupidavuse.

Teie FuranFlexRWV® lõõrivoodri tootjapoolne korrosioonigarantii on RWV 10 ja Classic 25 aastat alates paigaldamise kuupäevast antud dokumendi alusel.

Paigaldatud toode on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele standarditele:

EN 1443 - T450 N1 D 3 G
EN 1859
EN 1366-1

Kliendi meelespea

Garantii ja pretensioonide esitamine:

- FuranFlexRWV® lõõrivoodrile kehtib 10 aastane korrosioonigarantii ja 25 aastane korrosioonigarantii Classic lõõrisisule (edaspidi Garantii) alates paigaldamise kuupäevast käesoleva, Kliendi ja Paigaldaja poolt allkirjastatud, dokumendi alusel.
- Garantiiga on kaetud Fumatek OÜ poolt maale toodud FuranFlexRWV®, mis on paigaldatud firma poolt, kellele on väljastatud Kompozitor Plastics Developing Ltd või tema poolt volitatud asutuse paigaldussertifikaat.
- Võimalike Garantii alla kuuluvate defektide esinemisel esimese aasta jooksul, tuleb esimesel võimalusel pretensioonid esitada toote paigaldanud firmale. Võimalike Garantii alla kuuluvate defektide esinemisel hilisemal ajal, kui 1 aasta pärast paigaldamist, tuleb esimesel võimalusel informeerida maaletoojat.
- Pärast võimaliku Garantiidefekti esinemist tuleb süsteem seisata ja esitada ülevaatuseks puutumata kujul. Kui süsteemi on teadlikult hooldatud, puhastatud või defekti iseloomu/suurust muudetud vahetult pärast defekti esinemist, loetakse Garantii antud olukorras kehtetuks.
- Valest toote paigaldusest või ümberehitusest tingitud defektide eest on vastutav töid teostanud paigaldaja.

- Valest toote kasutusest ja allpool toodud Kliendi kohustuste mittetäitmisest põhjustatud defektide eest on vastutav Klient.
- Garantii alla mittekuuluvate defektide tuvastamisel katab ekspertiisi kulud Klient.
- Valest paigaldamisest tingitud defektide tuvastamisel katab ekspertiisi kulud töid teostanud paigaldaja.
- Garantii alla kuuluvate defektide tuvastamisel katab ekspertiisi kulud tootja koostöös ametliku maaletoojaga.
- Paigaldajal on õigus garantiiaega lühendada, kui see on vajalik silmas pidades objekti eripärasid. Vastav sissekanne peab olema tehtud käesoleva dokumendi lahtrisse "Märkused".

Garantii alla ei kuulu ja pretensioone ei rahuldata, kui:

- Defektid on ilmnunud põhjustatuna süsteemi ümberehitamisest või selle kasutusotstarbe muutmisest firma poolt, kellel puudub ametlik sertifikaat FuranFlexRWV® paigaldamiseks.
- Süsteemi on kasutatud mitteotstarbeliselt.
- Süsteemi on ühendatud mitte korras (puhastamata, hooldamata, defektne), kütte- või ventilatsiooniseade.
- Süsteemi on ühendatud mittesobiv kütte- või ventilatsiooniseade.
- Toimunud on tahmapõleng.
- FuranFlexRWV® on puhastanud ebapädev isik või asutus, kellel puuduvad selleks teadmised ja oskused.
- FuranFlexRWV® on puhastatud valede puhastusseadmete või kemikaalidega.
- Defektid lõõrivoodrile on tekkinud ehitise või korstnakonstruktsioonide vajumisest või riknemisest.
- Defektid lõõrivoodrile on tekitatud tahtlikult või tahtmatult lõõrivoodrit otseselt või kaudselt puudutavate ehitus- või remonttööde käigus.
- Garantii ei kehti defektide korral, mis on tingitud otseselt või kaudselt loodusõnnetuste, olmeavariide või vandalismi tulemusena.

Kliendi kohustused:

- FuranFlexRWV® lõõrivoodrisse võib juhtida kondensaadivabade kütteseadmete põlemisgaase, mis on tekkinud tahkete kütuste so puidu ja puidu derivaatide põlemisel. Konsulteerige alati spetsialistiga, kui soovite kütteseadmes kasutatavat kütust muuta.
- Ära ühenda FuranFlex®-ga vooderdatud lõõri kütteseadet, mille põlemisgaaside maksimaalne väljundtemperatuur on üle 450°C. Hooldage ja kontrollige oma kütte- ja ventilatsiooniseadmete seisukorda perioodiliselt.
- Kui soovite teha süsteemi ümberehitusi, konsulteerige eelnevalt või võimalusel tellige ümberehitustööd Teile FuranFlexRWV® paigaldanud firmalt.
- Jälgige, et Teie korsten/lõõr oleks alati korras ja puhas. Tahkeküttekatla korral tuleb FuranFlexRWV® lõõrivoodrit puhastada kaks korda aastas.

- Informeerige korralisi korstna või ventilatsioonisüsteemi hooldustöid teostavat meistrimeest olemasolevast FuranFlexRWV® lõõrivoodrist ja tutvustage talle puhastusjuhendit.
- Registreerige ja arhiveerige alates FuranFlexRWV® paigaldusest aja jooksul ventilatsiooni- ja korstnalõõridele ning nendega ühendatud seadmetele teostatud hooldus- ja puhastustööd ning neid teostanud isik/firma.
- Ärge töödelge FuranFlexRWV® lõõrivoodrit abrasiivsete ainetega.
- Ärge töödelge FuranFlexRWV® lõõrivoodrit keskmiste või kangete alustega (PH 10-14)
- Kaitske FuranFlexRWV® lõõrivoodrit otsese ja pikaajalise UV-kiirguse eest (katmine kuumakindla värviga).
- FuranFlexRWV® korstnasisu on keelatud eemaldada väljapõletamise teel.
- Küsimute tekkimisel palume ühendust võtta paigaldaja või maaletoojaga.

FuranFlexRWV® lõõrivoodri puhastusjuhend



- FuranFlexRWV-ga vooderdatud lõõri peab ja tohib puhastada pädev isik/asutus, kes on tuttav FuranFlex® tehnoloogiaga ning materjali omapäradega.
- Lõõri mehaaniliseks puhastamiseks kasutada naturaalseid või plasthanidest (nailon) puhastusharja. Terasharja ettevaatlik kasutamine on lubatud erandkorras, puhastuskuulide kasutamine on rangelt keelatud.
- Kui puhastusharja pole võimalik juhtida nõõri abil (lõõri üleminekute korral), siis tuleb ettevaatlikult kasutada painduvat juhttrossi.
- Köögi- ja rasvaste väljatõmbesüsteemide ventilatsioonikanaleid on soovitatav puhastada keemiliselt.
- Keemilisel puhastamisel mitte kasutada keskmiselt ja tugevalt aluselisi puhastusaineid (PH10-14). Puhastamisel on lubatud kasutada kõiki happelisi ning nõrgalt aluselisi vastavaks otstarbeks ette nähtud puhastuskemikaale. Kemikaale tuleb peale kanda piserdamise teel.
- Mitte kasutada abrasiivse toimega puhastuskemikaale.
- Mitte kasutada majapidamises leiduvaid mitteotstarbelisi puhastuskemikaale (nt. pliitide ja kaminaklaaside puhastusvahendeid, WC pottide puhastuskemikaale jne).
- Vältida puhastusoperatsioone kergelt süttivate ja/või plahvatusohtlike kemikaalide, lahustite, bensiini, petrooli ja diiselkütusega.